

INSTALLATIONS STANDARDISEES

SPLIT-O-MAT®

APPLICATION:

Ateliers de mécanique, Imprimeries flexo, Métallurgie, Fabricants de peintures, colles et pigments, Emailage, Sérigraphie, Lavage de poids lourds, Industrie chimique...

<p>SPLIT O MAT® 200 VAI</p>	<p>Type traitement en continu Débit 200l/h maxi Réactif ENVIFLOC® L x l x h 130 x 86 x 137 cm</p>	
<p>SPLIT O MAT® 1000 VAI</p>	<p>Type traitement par bûchée Capacité 0,35 m³/bûchée Réactif ENVIFLOC® L x l x h 190 x 123 x 186 cm</p>	
<p>SPLIT O MAT® 1500 VAI</p>	<p>Type traitement par bûchée Capacité 0,35 m³/bûchée Réactif ENVIFLOC® ou liquides L x l x h 220 x 97 x 175 cm</p>	
<p>SPLIT O MAT® 2000 VAI</p>	<p>Type traitement en bûchée Capacité 0,9 m³/bûchée Réactif ENVIFLOC® L x l x h 260 x 135 x 180 cm</p>	
<p>SPLIT O MAT® 3000 VAI</p>	<p>Type traitement par bûchée Capacité 1,5 m³/bûchée Réactif ENVIFLOC® ou liquides L x l x h 300 x 15 x 200 cm</p>	
<p>SPLIT O MAT® 3200 VAI</p>	<p>Type traitement bûchée & continu Capacité 1,5 m³/bûchée Equipements Cuve de décantation, Filtre presse Réactif ENVIFLOC® ou liquides Espace Env 45m², 3m hauteur</p>	

INSTALLATIONS STANDARDISEES

Lugan®

APPLICATION:

Agro-alimentaires, Cosmétique, Ateliers de mécanique, Imprimeries flexo, Métallurgie, Fabricants de peintures, colles et pigments, Emallage, Sérigraphie, Lavage de poids lourds, Industrie chimique...

Lugan®1500	Capacité 500 - 1500 l/h Réactif Liquides ECSO L x l x h 950 x 2050 x 1000 cm Poids 250 kg	
Lugan®3000	Capacité 1500 - 3000 l/h Réactif Liquides ECSO L x l x h 1220 x 2050 x 1010 cm Poids 260 kg	
Lugan®5000	Capacité 3000 - 5000 l/h Réactif Liquides ECSO L x l x h 1220 x 2050 x 1010 cm Poids 510 kg	
Lugan®10 000	Capacité 5000 - 10 000 l/h Réactif Liquides ECSO L x l x h 3600 x 1750 x 1500 cm Poids 700 kg	
Lugan®20 000	Capacité 10 000 - 20 000 l/h Réactif Liquides ECSO L x l x h 3600 x 1750 x 1500 cm Poids 700 kg	